

Hydro SS 700™ ...

조용함과 간편함



제 품 사 양


- 최대출력 : 20L/h
- 풍량(CFM) : 980
- 에너지소비 : 1.8 AMP
- 소음 (3m) : 63 db(A) @ 10'
- 중량 : 7.7kg
- 팬 규격 : 지름 40cm / 깊이 30cm
- 탱크 규격 : 28 x 33 x 18 (cm)
- 전력 : 115 V 60Hz 1ph

제 품 특 징

- 노즐 없는, 막힘 없는 분사
- C300 시리즈 스테인레스 스틸 / 경량 재질
- 평균 50 micron 입자 크기의 안개 분사
- 완제품



Made in U.S.A.





SS 700 - BT

- 탁상형 안개발생장치

SS 700 Bench Top은 재순환 탱크가 포함된 탁상형 안개발생장치입니다. 플로트 밸브를 이용하여 탱크의 수위를 유지하고, 수중 펌프를 이용하여 포그 헤드로 물을 내보냅니다.

SS 700 - BT는 최대 15L/h 안개 출력이 가능합니다.

SS 700 - BT는 on/off 전원 스위치, 급수관(40cm) 및 전원 코드(35cm)가 기본으로 제공됩니다.

* 규격 : 30 X 65 X 50 (cm)

- 저소음
- 완제품
- 배수구 불필요
- 포그 헤드 각도 조절
- 정원 호스 연결

제품 번호	SS-700-BT	115 V 60Hz 1ph
-------	-----------	----------------



SS 700 - HS

- 천장형 안개발생장치

SS 700 Hanging Sump는 Bench Top과 같은 장치이지만, 브라켓 옵션을 함께 제공하여 천장에 매달리는 기능을 더했습니다.

안개의 분사점은 높은 곳에 있을수록 더욱 큰 효과를 볼 수 있습니다. 설치 공간이 충분히 확보된다면 SS 700 - HS를 추천드립니다..

* 규격 : 30 X 75 X 50 (cm)

- 완제품
- 배수구 불필요
- 스테인레스스틸
- 폐수 재활용

제품 번호	SS-700-HS	115 V 60Hz 1ph
-------	-----------	----------------

SS 700 부속품 & 자동 제어패키지

■ 온·습도 실시간 모니터링으로 더욱 적합한 환경 제어



온·습도 측정기

광범위한 전문 및 산업 분야에서 주변 온도 및 상대습도를 측정하고 모니터링합니다.
듀얼 판독 LCD에 °F 또는 °C로 표시됩니다.

제품 번호	CP-301	0 - 100% RH
	CP-205	20 - 95% RH

■ 4 가지 견고한 지지대로 SS 700을 간편하게 설치

벽 마운트



XE-W는 수직 부재(75cm)를 따라 높이를 조절할 수 있으며, 수평 지지대(50cm)는 360°회전이 가능합니다.

래그 볼트 및 석조 앵커와 함께 제공

제품 번호 XE-W

천장 마운트



래그 볼트를 사용하여 천장에 매다는 지지대(90cm)입니다.

제품 번호 XE-C

이동형 바닥 스탠드

- 높이 설정 가능
- 이동형 바퀴

XE 팬 설치 공간을 확보하지 못한 경우, XE-100은 경제적인 솔루션입니다. 고정식 또는 유동식 설치가 가능합니다. 스탠드는 파이프와 방부 목재로 구성됩니다.



제품 번호 XE-100

몰드형 바닥 스탠드

- 간편한 바닥 스탠드 설치

- 간편한 조립
- 5단계 높이 설정
- 매끄럽고 견고한 디자인

XE 팬 설치 공간을 확보하지 못한 경우, XE-110을 사용하면 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 고정식 또는 유동식 설치가 가능합니다. 스탠드는 두꺼운 몰드, 보강 폴리에틸렌으로 이루어집니다.

색상 검정



제품 번호 XE-110

SS 700 부속품 & 자동 제어패키지

■ 적용 방법에 알맞은 자동 제어패키지 선택



가습 제어패키지

- 완벽한 환경 제어

XE-36은 80% 이하 습도를 유지하는 환경에 적절한 제어 패키지입니다. 간단한 제어 다이얼과 감지 센서가 포함되어 있습니다.

- 유효 범위 20 - 80 %Rh
- 설정 습도 $\pm 7\%$ 로 유지

제품 번호 XE-36 115V 60Hz 1ph



24시간 타이머 제어패키지

- 긴 작동 주기에 탁월

TA-120는 선택한 간격으로 전원을 켜고 끕니다. 새벽부터 저녁까지의 시간 적용에 적절합니다.

- 30분 간격
- on/off trippers 2세트 기본 제공

제품 번호 TA-120 115V 60Hz 1ph



온도 제어패키지

- 증발 냉각에 사용

THA-120은 정확한 온도를 측정하고, 안개 시스템을 자동 제어하여 원하는 설정 온도 $\pm 2\%$ 로 유지합니다.

- 유효 범위 : 5 - 40 °C
- 설정 온도 $\pm 2\%$ 로 유지
- 방수 NEMA 4X 커버
- 피기플러그 포함

제품 번호 THA-120 115V 60Hz 1ph



사이클 타이머 제어패키지

- 증발 냉각에 사용

CTA-120은 80% 이상 습도를 유지하는 환경에 적절한 제어 패키지입니다. 30초 ~ 4시간 사이의 작동 주기를 설정할 수 있습니다.

- 방수 NEMA 4X 커버
- 피기플러그 포함

제품 번호 CTA-120 115V 60Hz 1ph



제조업체 1년 제한 보증

JAYBIRD 제품 및 부속품은 구매일로부터 1년 동안 재료 및 제작상의 결함에 대하여 최초 구매자에게 보증됩니다. 결함이 있는 부품은 운송 비용을 선불 지불하여 제조업체에 반환합니다. 반환된 부품은 본 제조업체의 검수 및 판단 후, 무료로 수리 또는 교체됩니다. 결함 부품 반환 시에는 구입날짜, 제품결함, 문의사항에 대한 설명을 요구합니다.

본 제조업체는 청구된 결함의 적법성을 확인할 권리가 있습니다. 이 보증 조항은 기계의 성능 또는 내구성에 영향을 미치는 직·간접적인 오용, 태만, 사고, 유지 보수 부족 또는 무단 수리 또는 개조로 인한 손상에는 적용되지 않습니다.

책임의 제한. 법률에 따른 허용 범위 내에서, JAYBIRD 제조, 사망 또는 인명 또는 재산 피해, 또는 당사 장비의 사용으로 인해 발생하는 결과적 또는 부수적 손해에 대한 JAYBIRD MANUFACTURING, INC.의 책임은 부인됨을 명시합니다. JAYBIRD MANUFACTURING, INC.의 모든 행사에 대한 책임은 구매 가격으로 제한하며, 이를 초과하지 않습니다. 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성과 같이 명시되지 않은 부분에 대한 기타 보증은 승인되지 않습니다.

jhy blue는 미국 본사의 보증제도를 받아 1년간 a/s 보증을 실시하고 있습니다.

Printed in Korea.South
© 2020 JHY BLUE



30년 이상 이끌어 온
최고의 성능

Distributed by:

jhy

JHY BLUE SMART SYSTEM

주 소 서울특별시 성동구 송정18가길 31-26
회사번호 02.6000.3649
팩스번호 02.544.3649
이 메 일 jhy@jhyana.com