

Turbo XE 2000™ ...

최고의 성능과 내구성



제 품 사 양

- 규격 : 지름 21 inches / 53.5 cm
너비 17.5 inches / 44.5 cm
높이 33.4 inches / 85 cm
- 중량 : 65 lbs / 29.5 kg
- 분사거리 : 30 - 35 feet / 10-11 m
- 소음 : 60Hz unit, 73 dB(A)
(3m 거리) 50Hz unit, 71 dB(A)
- 에너지소비 : 1/2 HP - 7.8 @ 115V
1/3 HP - 4.4 @ 240V
- 작동 : 지속 동작

제 품 특 징

- 완제품
- 최대 120L/h 출력
- 노즐이 없는 원심디스크 무화방식
- 실내/실외 304 시리즈 스테인레스스틸
- Baldor® Wash-Down-Duty™등급 모터



Made in U.S.A.

Turbo XE-2000-HS

- 집수형 원심무화분무기

XE 2000 Hanging Sump는 강력한 기류의 안개를 생성하여 내부 가습, 증발 냉각 및 화학 안개 분사에 효과적입니다. 또한 UV 영향을 받는 야외에서 탁월한 안정성을 보여줍니다.

XE 2000-Hanging Sump는 수십억 개의 작은 안개 모양의 입자를 생성하고, 후면 공급 블레이드 시스템을 이용하여 입자를 빠르게 증발시킵니다. 집수 장치는 폐수를 재활용하여 물을 절약하므로 가뭄이 발생하기 쉬운 지역에서 사용하기에 적합합니다.

XE Hanging Sump는 플로트 밸브를 사용하여 탱크의 수위를 유지하고, 수중 펌프로 포그 헤드로 물을 보냅니다. 안개 출력은 볼 밸브로 제어합니다.

XE 2000-HS는 on/off 전원 스위치, 급수관(50cm) 및 전원 플러그(30cm)가 기본 제공됩니다. 제품은 U 볼트 또는 마운팅 볼트를 이용하여 천장에 매달 수 있습니다.



- 노즐이 없는 미세안개 발생 장치
- 포그 헤드 각도 조절 가능
- 부식 방지
- 폐수 재활용
- 완제품

제품명	모터사양	에너지소비	최대출력	풍량(CFM)
XE-2000-HS-115	1/2 HP	115V 60Hz 1Ph	120L/h	3,000
50Hz (해외) XE-2000-HS-50	1/3 HP	240V 50Hz 1Ph	120L/h	2,500



조작 및 기능

XE 2000-HS은 수동 제어를 기본으로 하며, 제어 패키지를 추가하여 자동화할 수 있습니다. 안개 출력은 1/4 회전 볼 밸브로 제어합니다. 유량이 작을수록 미세한 안개 입자를 분사합니다.

- 최대 120 L/h 출력, 12 L 물탱크
- 방수 스위치 박스
- 정원 호스 연결

유량 별 적용 방법

Up to 30 GPH

은/원에
증발 냉각
콘크리트 경화
버섯 재배

Up to 15 GPH

목재 제조 공장
와인배럴 보관
목재·종이 보관

Up to 5 GPH

섬유 공장
먼지 제어
훈증

Turbo XE 2000 부속품 & 자동 제어패키지

■ 발진기를 더하여 더욱 강력한 안개 분사



XE 360 발진기

- 분사 거리 및 회전각 증가

XE-360 발진기는 안개 분사 거리와 포그 헤드의 회전각을 증가시킵니다. XE-360 발진기는 실내 사용에 적절하며 영구적으로 안개 발생장치를 천장에 매달 경우, 발진기 사용을 권장합니다. 발진기 사용으로 직경 20m 까지 균일한 패턴을 제공합니다. XE-360 발진기는 동등한 조건에서 안개 출력량을 향상시켜 더욱 미세한 입자를 분사합니다.

제품 번호

XE-360 115V 60/50Hz

XE-361 220-250V 60/50Hz

● 304 스테인레스스틸

● 360°회전 - 3분 소요

● 34 kg

● 15 - 360°회전

● on/off 스위치

■ 4 가지 견고한 지지대로 Turbo XE 2000을 간편하게 설치

벽 마운트



XE-W는 수직 부재(75cm)를 따라 높이를 조절할 수 있으며, 수평 지지대(50cm)는 360°회전이 가능합니다.

래그 볼트 및 석조 앵커와 함께 제공

제품 번호

XE-W

천장 마운트



래그 볼트를 사용하여 천장에 매다는 지지대(90cm)입니다.

제품 번호

XE-C

이동형 바닥 스탠드

- 높이 설정 가능
- 이동형 바퀴

XE 팬 설치 공간을 확보하지 못한 경우, XE-100은 경제적인 솔루션입니다. 고정식 또는 유동식 설치가 가능합니다. 스탠드는 파이프와 방부 목재로 구성됩니다.



제품 번호

XE-100

몰드형 바닥 스탠드

- 간편한 바닥 스탠드 설치

- 간편한 조립
- 5단계 높이 설정
- 매끄럽고 견고한 디자인

XE 팬 설치 공간을 확보하지 못한 경우, XE-110을 사용하면 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 고정식 또는 유동식 설치가 가능합니다. 스탠드는 두꺼운 몰드, 보강 폴리에틸렌으로 이루어집니다.

색상 검정



제품 번호

XE-110

Turbo XE 2000 부속품 & 자동 제어패키지

■ 적용 방법에 알맞은 자동 제어패키지 선택



가습 제어패키지

- 완벽한 환경 제어

H-120은 80% 이하 습도를 유지하는 환경에 적절한 제어 패키지입니다. 안개 시스템의 전력 부하를 처리하기 위해 시동 접촉기가 포함되어 있습니다.

- 고속 작동
- 방수커버
- 유효 범위 20 - 80 %Rh
- 설정 습도 $\pm 7\%$ 로 유지

제품 번호	H-120	115V 60/50Hz
	H-240	240V 60/50Hz



24시간 타이머 제어패키지

- 긴 작동 주기에 탁월

TC-180은 80% 긴 작동 주기에 적합하며, 안개 발생 장치를 자동 제어합니다.

- +/- 전기선 기본 제공
- 1시간 작동 주기
- 방수 NEMA 3 커버
- on/off trippers 2세트 기본 제공

제품 번호	TC-180	115V 60Hz
-------	--------	-----------



온도 제어패키지

- 증발 냉각에 사용

TH-180은 정확한 온도를 측정하고, 안개 시스템을 자동 제어합니다.

- 유효 범위 : 5 - 40 °C
- 115V +/- 전기선 기본 제공
- 방수 NEMA 4X 커버
- 설정 온도 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 로 유지

제품 번호	TH-180	100-250V 50-60Hz
-------	--------	------------------

■ 온·습도 실시간 모니터링으로 더욱 적합한 환경 제어



온·습도 측정기

광범위한 전문 및 산업 분야에서 주변 온도 및 상대습도를 측정하고 모니터링합니다. 듀얼 판독 LCD에 °F 또는 °C로 표시됩니다.

제품 번호	CP-301	0 - 100% RH
	CP-205	20 - 95% RH



제조업체 1년 제한 보증

JAYBIRD 제품 및 부속품은 구매일로부터 1년 동안 재료 및 제작상의 결함에 대하여 최초 구매자에게 보증됩니다. 결함이 있는 부품은 운송 비용을 선불 지불하여 제조업체에 반환합니다. 반환된 부품은 본 제조업체의 검수 및 판단 후, 무료로 수리 또는 교체됩니다. 결함 부품 반환 시에는 구입날짜, 제품결함, 문의사항에 대한 설명을 요구합니다.

본 제조업체는 청구된 결함의 적법성을 확인할 권리가 있습니다. 이 보증 조항은 기계의 성능 또는 내구성에 영향을 미치는 직·간접적인 오용, 태만, 사고, 유지 보수 부족 또는 무단 수리 또는 개조로 인한 손상에는 적용되지 않습니다.

책임의 제한. 법률에 따른 허용 범위 내에서, JAYBIRD 제조, 사망 또는 인명 또는 재산 피해, 또는 당사 장비의 사용으로 인해 발생하는 결과적 또는 부수적 손해에 대한 JAYBIRD MANUFACTURING, INC.의 책임은 부인됨을 명시합니다. JAYBIRD MANUFACTURING, INC.의 모든 행사에 대한 책임은 구매 가격으로 제한하며, 이를 초과하지 않습니다. 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성과 같이 명시되지 않은 부분에 대한 기타 보증은 승인되지 않습니다.

jhy blue는 미국 본사의 보증제도를 받아 1년간 a/s 보증을 실시하고 있습니다.

Printed in Korea.South
© 2020 JHY BLUE



30년 이상 이끌어 온
최고의 성능

Distributed by:

jhy

JHY BLUE SMART SYSTEM

주 소 서울특별시 성동구 송정18가길 31-26
회사번호 02.6000.3649
팩스번호 02.544.3649
이 메 일 jhy@jhyana.com